

Innovative MT-4S

MT-4に進化と拡張性が加わったMT-4Sの魅力を、あなたにも。
Attraction of MT-4S to add evolution & scalability to MT-4

NEW

MT-4S TELEMETRY SYSTEM



MT-4S (RX-472 PC/プライマリーコンボ)
 ■ 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
 ■ 用途：RC一般 ■ CH数：4ch ■ 送信機：TX-432
 ■ 受信機：RX-472(SSL/テレメトリー対応)

¥42,600 [税込¥44,730]

MT-4S (RX-471 PC/プライマリーコンボ)
 ■ 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
 ■ 用途：RC一般 ■ CH数：4ch ■ 送信機：TX-432
 ■ 受信機：RX-471(FHSS4/FHSS3)

¥40,200 [税込¥42,210]

本格的にレースへ参戦する。

Entry for the race seriously.

周辺機器との連携が生む新たな

ドライビングを感じる。

Feeling a new driving which collaboration with peripheral devices produce

そして何よりも、奥深いR/Cの世界を
もっともっと楽しむ。

And more than anything,
more enjoyable world of deep R/C

特徴 Feature

1

従来のミドルクラスの枠を超える、
M12に迫る驚きのレスポンス*

*MT-4比2倍のレスポンスを実現!

Beyond the traditional middle class,
amazing response to approach M12 *

* Double response rather than MT-4

2

CODE AUX機能*により、
プロポから対応機器への調整が可能な
SSL(Sanwa Synchronized Link)
機能に対応

*SUPER VORTEX ZEROの各種設定及び
SGS-01Cのゲイン調整

From CODE-AUX function*,
SSL (Sanwa Synchronized Link) function
which can be adjusted from Radio
to the corresponding devices directly

* Various settings of Super Vortex Zero and
Gain-adjustment of SGS-01C

3

液晶バックライトが追加され、さらに
優れたユーザビリティを実現
LCD backlight is added and even better
usability is achieved



MT-4S
(RX-462 PC/プライマリーコンボ)センサー付き

■ 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
 ■ 用途：RC一般 ■ CH数：4ch ■ 送信機：TX-432
 ■ 受信機：RX-462(テレメトリー対応)
 ■ センサー：温度センサー×1、回転センサー×1

¥44,000 [税込¥46,200]

MT-4S

■ 方式：2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
 ■ 用途：RC一般 ■ CH数：4ch ■ 送信機：TX-432
 ■ 受信機：RX-461(テレメトリー対応)
 ■ センサー：温度センサー×1、回転センサー×1

¥44,000 [税込¥46,200]

