

NEW MIDDLE (ENTRY-LEVEL) MODEL

**SANWA**  
Choice of Champions

# MT-S

TELEMETRY SYSTEM

SSL  
CODE-AUX  
MULTI-FUNCTIONAL AUX

SANWA SUPER RESPONSE  
SSR

Telemetry System

簡単操作で設定がおこなえる

セットアップウィザード装備

カータイプセレクト(8機種)などを

使用することで簡単セットアップ

**SETUP WIZARD FOR EASY SETTING**

**CAR TYPE (8 MODEL TYPES)**

**CAN BE SET EASILY.**



**【主な特徴】**

- テレメトリー機能搭載
- 大型フルドット液晶モニター(128×64ドット)
- 白色LEDバックライト装備
- SSL対応(CODE-AUX搭載)  
SUPER VORTEX ZERO & TYPE-Dの  
メニューに対応
- FH4/FH3対応
- アジャスタブルトリガー装備
- 日本語(カタカナ表記)メニュー
- モデルメモリー(20モデル)
- 軽量ボディ(366g)
- 対応受信機:  
RX-482, RX-481,  
RX-472, RX-471, RX-471W,  
RX-471 Dual-ID, RX-462,  
RX-461, RX-451R,  
RX-451, RX-381, RX-380

**【FEATURES】**

- Telemetry
- Large Full-Dot LCD Monitor  
(128×64 dot)
- White LED Backlight
- SSL-Compatible(CODE AUX)  
Menu for SUPER VORTEX  
ZERO & TYPE D
- FH4/FH3
- Adjustable Throttle Trigger
- Model Memory(20 MODELS)
- Light Body (366g)
- Compatible Receiver:  
RX-482, RX-481, RX-472,  
RX-471, RX-471W,  
RX-471 Dual-ID,  
RX-462, RX-461, RX-451R,  
RX-451, RX-381, RX-380

**クラスを超えた実力。待望のデビュー**  
**UNUSUAL ABILITY IN THE CLASS, LONG-AWAITED DEBUT.**

# MT-S 登場

# NEW SRGシリーズ登場 NEW SRG-SERIES SERVO LAUNCH

新強化フルメタルギア採用により、耐久性を大幅向上

NEW STRENGTHENED FULL METAL GEAR SIGNIFICANTLY INCREASED DURABILITY.

ケースビス6本締め採用による剛性アップでタフなドライビングでの信頼性向上

6 SCREW FASTENED CASE INCREASED STIFFNESS.IT CONTRIBUTES TO TOUGH AND RELIABLE DRIVING.

新回路採用によりレスポンス、リニアリティーの更なる向上を実現!!

NEW CIRCUIT HAS IMPROVED RESPONSE AND LINEARITY !!



## SSR対応ロープロファイルハイスピードサーボ SSR-COMPATIBLE LOW-PROFILE HIGH SPEED SERVO

### SRG-LS

- SSR対応 ●アルミヒートシンク装備
- ロープロファイルハイスピードサーボ
- ブラシレスモーター採用
- フルメタルギア仕様(強化タイプ)
- Li-Po対応

- SSR-Compatible ●AL Heat Sink
- Low-profile High Speed Servo
- Brushless Motor
- Full Metal Gear (Strengthened)
- Li-Po-Compatible

速度	0.10sec/60° (6.0V) 0.08sec/60° (7.4V)
トルク	10.1kg・cm (6.0V) 12.8kg・cm (7.4V)
寸法	40.5×21.0×26.5mm
重量	47g

Speed	0.10sec/60° (6.0V) 0.08sec/60° (7.4V)
Torque	10.1kg・cm (6.0V) 12.8kg・cm (7.4V)
Size	40.5×21.0×26.5mm
Weight	47g



## SSR対応ハイスピードサーボ SSR-COMPATIBLE HIGH SPEED SERVO

### SRG-BS

- SSR対応 ●アルミヒートシンク装備
- ハイスピードサーボ
- ブラシレスモーター採用
- フルメタルギア仕様(強化タイプ)
- ケースビス6本止め仕様
- Li-Po対応

- SSR-Compatible ●AL Heat Sink
- High Speed Servo
- Brushless Motor
- Full Metal Gear (Strengthened)
- 6 Screw Fastened case
- Li-Po-Compatible

速度	0.09sec/60° (6.0V) 0.07sec/60° (7.4V)
トルク	11.4kg・cm (6.0V) 14.0kg・cm (7.4V)
寸法	40.5×21.0×38.0mm
重量	69g

Speed	0.09sec/60° (6.0V) 0.07sec/60° (7.4V)
Torque	11.4kg・cm (6.0V) 14.0kg・cm (7.4V)
Size	40.5×21.0×38.0mm
Weight	69g



## SSR対応ハイトルクサーボ SSR-COMPATIBLE HIGH TORQUE SERVO

### SRG-BX

- SSR対応 ●アルミヒートシンク装備
- ハイトルクサーボ
- ブラシレスモーター採用
- フルメタルギア仕様(強化タイプ)
- ケースビス6本止め仕様
- Li-Po対応

- SSR-Compatible ●AL Heat Sink
- High Torque Servo
- Brushless Motor
- Full Metal Gear (Strengthened)
- 6 Screw Fastened case
- Li-Po-Compatible

速度	0.12sec/60° (6.0V) 0.09sec/60° (7.4V)
トルク	16.1kg・cm (6.0V) 19.8kg・cm (7.4V)
寸法	40.5×21.0×38.0mm
重量	72g

Speed	0.12sec/60° (6.0V) 0.09sec/60° (7.4V)
Torque	16.1kg・cm (6.0V) 19.8kg・cm (7.4V)
Size	40.5×21.0×38.0mm
Weight	72g

\*写真は開発中のものであり、予告なく仕様を変更する場合があります。



**SANWA**

三和電子機器株式会社

本社 / 〒578-0982 大阪府吉田本町1-2-50 TEL072(964) 2531  
東京営業所 / 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-18-1 (KKKビル) TEL03 (3862) 8857

Overseas agency is here <http://www.sanwa-denshi.com/rc/distributors.html>